



デジタルドアロック

GRT-401T



ICキー、暗証番号、リモコンに対応
バックセット可変のスタンダードタイプ

CARD
KEY



PIN
NUMBER



REMOTE
CONTROL

TOHO GRT-401T

Digital Doorlock



【室外部】



【室内部】



【カードキー】



【リモコン】



【ストライク】

製品仕様

項目	製品仕様			
室外部 フロントボディ	72(W)×178(H)×18(D)	Al,Zn,ABS,PC	定格電圧DC6V	
室内部 メインボディ	166.3(W)×89(H)×47(D)	Zn,ABS		
乾電池	1.5V アルカリ単三乾電池 4本 1日10回使用基準、1年使用可能			
製品の種類	直流、非耐火型、非シリンダー式、補助錠(D-NF-NK-S)			
	使用周波数	チャンネル数	変調方式	高周波電力
RFID	13.56MHz	1	ASK	93.5dBμV/m@10m以下
リモコン	429.525MHz	1	FSK	10mW以下

※Mifare®は、NXPセミコンダクターズ社の登録商標です。
※FeliCa®は、ソニーグループ社の登録商標です。

製品特徴

- カードキー解錠 (Mifare®対応、FeliCa®対応4枚付属。最大100枚登録可)
- 暗証番号解錠 (4~12桁、最大4個登録可)
- リモコン解錠 (1個付属、最大5個登録可)
- 自動ロック機能
- のぞき見防止機能
- 各種警報機能 (破壊・こじ開け)
- 電池交換お知らせ/非常電源供給 (9V角型乾電池使用)
- 音量設定機能 (8段階設定)
- エチケット機能 (一時的な無音操作)
- カードキー自動認証/手動認証切替

総発売元

東邦金属工業(株)

TEL.03-3654-8911
https://www.tohometal.co.jp

お問い合わせ先:

※本製品の機能とデザインは、品質向上のため予告なしに変更することがあります。